

VENTILATEURS POLYPROPYLENE

Ventilateur fabriqué en polypropylène permettant le fonctionnement dans les milieux agressifs et corrosifs

- Version ATEX sur demande
- Tension 400 V triphasés ou 230 V mono sur demande

Type	Puissance kW	Tr/min	Ø mm	Poids kg
VAS P202	0.18	2 850	160	10
VAS P204	0.12	1 450	160	10
VAS P222	0.25	2 850	200	13
VAS P224	0.12	1 450	200	10
VAS P252	0.37	2 850	200	12
VAS P254	0.12	1 450	200	10
VAS P282	0.75	2 850	225	17
VAS P284	0.18	1 450	225	14
VAS P312	1.5	2 850	250	26
VAS P314	0.25	1 450	250	19
VAS P316	0.18	900	250	19
VAS P352	2.2	2 850	280	28
VAS P354	0.37	1 450	280	28
VAS P356	0.18	900	280	23
VAS P404	0.55	1 450	315	38
VAS P406	0.25	900	315	30
VAS P452	4	2 850	355	57
VAS P454	1.1	1 450	355	40
VAS P456	0.37	900	355	37
VAS PR504	2.2	1 450	400	120
VAS PR506	0.55	900	400	110
VAS PR564	4	1 450	450	140
VAS PR566	1.1	900	450	120
VAS PR634	5.5	1 450	500	180
VAS PR636	2.2	900	500	125



Démarrateur moteur INOX ATEX



Ventilateurs équipés de volute et turbine en polypropylène antistatique + purge + plots anti vibratoires

Orientation de la volute à préciser lors de la commande

